

redge<sup>®</sup>



# NEOSTAR FC/FI NEOSTAR PULSE V-KING PULSE

Luftgekühlte Verflüssiger und Rückkühler



**NEOSTAR**

|||| 18 - 1280 kW

**V-KING PULSE**

|||| 50 - 2200 kW

**FC/FI NEOSTAR PULSE**

|||| 20 - 1200 kW

- # **Vielseitige Baureihen** erhältlich in mehreren Versionen mit Tausenden von Modellen für jedes Projekt und jede Gebäudeanforderung: **optimierte Effizienz, leiser Betrieb** und **kompakte Bauform**.

## LÖSUNGEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

**NEOSTAR:** Externer luftgekühlter Verflüssigungssatz mit flachem Registerdesign und geräuscharmen Lüftern, die eine perfekte Integration in Stadträume ermöglichen.

# **FC NEOSTAR Pulse:** flacher Rückkühler mit kompakten und hocheffizienten Registern.

# **FI NEOSTAR Pulse:** flacher Rückkühler, der mit geringem Druckverlust und hoher Leistung arbeitet, ideal für industrielle Anwendungen.

# **V-KING Pulse** : Sehr leistungsstarker V-förmiger Rückkühler mit kleinerer Standfläche als ein flaches Modell.

Kontaktieren Sie uns, um die richtige Registerbehandlung auszuwählen, welche die Lebensdauer Ihres Gerätes verlängert.

## GEHÄUSE UND KONSTRUKTION

- # Gehäuse aus weiß vorlackiertem, verzinktem Stahlblech (NEOSTAR & FC/FI NEOSTAR PULSE) und epoxidharzlackierter Metallkonstruktion (V-KING PULSE) für maximale Korrosionsbeständigkeit.
- # Ventilatoren in Reihe oder parallel angeordnet, sowohl bei NEOSTAR- als auch bei V-KING PULSE-Baureihen:

**FC/FI Neostar Pulse:**



Reihenkonfiguration

Parallelkonfiguration

**V-King Pulse:**



Reihenkonfiguration

Parallelkonfiguration

## LÜFTUNG

- # Die Baureihen NEOSTAR und FC/FI sind serienmäßig mit zweistufigen Außenläufer-Motorventilatoren (Stern- und Dreieckanschluss) ausgestattet.
- # EC-Motor-Ventilatoren, die eine Drehzahlregelung ermöglichen und den Energieverbrauch senken, sind als Option erhältlich.
- # Erhältlich mit Lüftern mit 800 und 910 mm Durchmesser.



## REGISTER

- # Aluminiumlamellen mit 1,9 mm (NEOSTAR, FC NEOSTAR PULSE, V-KING VC PULSE) bzw. 2,12 mm (FI NEOSTAR PULSE, V-KING VI PULSE ) Abstand.
- # In Kombination mit gestaffelten Kupferrohren sind die Register sehr effizient und kompakt.



NEXT LEVEL  
HVAC SOLUTIONS