

redge[®]



NEOSTAR FC/FI NEOSTAR PULSE V-KING PULSE

Condensatori raffreddati ad aria e dry cooler



NEOSTAR

|||| 18 - 1280 kW

V-KING PULSE

|||| 50 - 2200 kW

FC/FI NEOSTAR PULSE

|||| 20 - 1200 kW

- # **Gamme versatili** disponibili in più versioni con migliaia di modelli in grado di adattarsi a qualsiasi progetto e requisito di costruzione: **efficienza ottimizzata, funzionamento silenzioso e compattezza.**

SOLUZIONI PER TUTTE LE APPLICAZIONI

- # **NEOSTAR:** condensatore raffreddato ad aria remoto con design a batteria piatta e ventilatori a bassa rumorosità, in grado di integrarsi alla perfezione in ambienti urbani.
- # **FC NEOSTAR PULSE:** dry cooler piatto con batterie compatte e a elevata efficienza.
- # **FI NEOSTAR PULSE:** dry cooler piatto con una bassa caduta di pressione e una capacità elevata, ideale per applicazioni industriali.
- # **V-KING PULSE:** dry cooler a V estremamente potente, con un ingombro minore rispetto ai modelli piatti.

Contattaci per scegliere il trattamento della batteria migliore per prolungare la durata della vostra unità.

STRUTTURA E DESIGN

- # Struttura realizzata in lamiera zincata preverniciata di bianco (NEOSTAR e FC/FI NEOSTAR PULSE) e struttura in metallo con verniciatura epossidica (V-KING PULSE) per la massima resistenza alla corrosione.
- # Ventilatori disposti in linea o in parallelo, su entrambe le gamme NEOSTAR e V-KING PULSE:

FC/FI Neostar Pulse:



Configurazione in linea

Configurazione in parallelo

V-King Pulse:



Configurazione in linea

Configurazione in parallelo

VENTILAZIONE

- # Le gamme NEOSTAR e FC/FI NEOSTAR PULSE sono dotate di serie di motoventilatori con rotore esterno a due velocità (accoppiamento stella e triangolo).
- # Motoventilatori EC che consentono la variazione della velocità e riducono il consumo energetico sono disponibili come opzione.
- # Disponibili con ventilatori con diametro 800 e 910 mm.



BATTERIE

- # Alette in alluminio con spaziatura di 1,9 mm (NEOSTAR, FC NEOSTAR PULSE, V-KING VC PULSE) o 2,12 mm (FI NEOSTAR PULSE, V-KING VI PULSE).
- # Abbinare ai tubi in rame sfalsati, le batterie sono molto efficienti e compatte.



NEXT LEVEL
HVAC SOLUTIONS