redge

NEOSTAR
FC/FI NEOSTAR PULSE
V-KING PULSE

Skraplacze chłodzone powietrzem i suche chłodnice



HFC

W GLYCOL

NEOSTAR	V-KING PULSE	FC/FI NEOSTAR PULSE
18 - 1280 kW	50 - 2200 kW	20 - 1200 kW

Różnorodne typoszeregi dostępne w wielu wersjach z tysiącami modeli, które pasują do dowolnego projektu i wymogu budowlanego: **zoptymalizowana wydajność, cicha praca i zwarta budowa.**

ROZWIĄZANIA DLA WSZYSTKICH APLIKACJI

- **NEOSTAR**: zdalny skraplacz chłodzony powietrzem z płaskim wymiennikiem i cichymi wentylatorami, co umożliwia doskonałą integrację w środowiskach miejskich.
- **FC NEOSTAR PULSE**: płaska sucha chłodnica z kompaktowymi i wysoce wydajnymi wymiennikami.
- **FI NEOSTAR PULSE**: płaska sucha chłodnica, która pracuje z niskim spadkiem ciśnienia i dużą mocą, idealna do zastosowań przemysłowych.
- **V-KING PULSE**: sucha chłodnica w kształcie litery V o dużej mocy i mniejszej zajmowanej powierzchni niż model płaski.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią powłokę zabezpieczającą i przedłużyć żywotność swojego urządzenia.

OBUDOWA I KONSTRUKCJA

- Obudowa wykonana z białej galwanizowanej stali ocynkowanej (NEOSTAR I FC PULSE/FI NEOSTAR PULSE) a struktura pomalowana farbą epoksydową (V-KING PULSE) w celu maksymalnej ochrony przed korozją.
- Wentylatory ustawione szeregowo lub równolegle, zarówno dla urządzeń NEOSTAR, jak i V-KING PULSE:

FC/FI Neostar Pulse:



Konfiguracja szeregowa




Konfiguracja równoległa

V-King Pulse:



Konfiguracja szeregowa



Konfiguracja równoległa

Rzeczywisty wygląd może odbiegać od zdjęć.

WENTYLACJA

Serie NEOSTAR I FC/FI NEOSTAR Pulse są wyposażone standardowo w dwubiegowe wentylatory z zewnętrznymi wirnikami (łączenie w trójkąt i gwiazdę).
Wentylatory z silnikiem EC umożliwiające zmiany prędkości i zmniejszenie zużycia energii są dostępne jako opcja.
Dostępne w wentylatorach o średnicy 800 i 910mm.



WYMIENNIKI

Aluminiowe lamele z separacją 1,9 mm (NEOSTAR, FC NEOSTAR PULSE, V-KING VC PULSE) lub 2,12 mm (FI NEOSTAR PULSE, V-KING VI PULSE).
W połączeniu z przestawnymi rurami miedzianymi wymienniki są bardzo wydajne i kompaktowe.

redge

NEXT LEVEL HVAC SOLUTIONS