

redge[®]



NEOSTAR FC/FI NEOSTAR PULSE V-KING PULSE

Condensadores refrigerados por aire y
aerorrefrigerantes “dry cooler”



NEOSTAR

|||| 18 - 1280 kW

V-KING PULSE

|||| 50 - 2200 kW

FC/FI NEOSTAR PULSE

|||| 20 - 1200 kW

- # **Gamas versátiles** disponibles en múltiples versiones con miles de modelos que se adaptan a cualquier proyecto y requisito de los edificios: **eficiencia optimizada, funcionamiento silencioso y tamaño compacto.**

SOLUCIONES PARA TODAS LAS APLICACIONES

- # **NEOSTAR** condensador remoto refrigerado por aire con diseño de batería plana y ventiladores de bajo nivel de ruido que permite una perfecta integración en entornos urbanos.
- # **FC NEOSTAR PULSE:** aerorrefrigerante plano con baterías compactas de gran eficiencia.
- # **FI NEOSTAR PULSE:** aerorrefrigerante plano que funciona con baja caída de presión y alta capacidad, ideal para aplicaciones industriales.
- # **V-KING PULSE:** muy potente, aerorrefrigerante en V incluso con dimensiones más reducidas en comparación con el modelo plano.

Póngase en contacto con nosotros para seleccionar el tratamiento adecuado para las baterías y prolongar la vida útil de su unidad.

MUEBLE Y DISEÑO

- # Envolvente de chapa de acero galvanizado prepintado blanco (NEOSTAR y FC/FI NEOSTAR PULSE) y estructura metálica pintada con epoxi (V-KING PULSE) para máxima resistencia a la corrosión.
- # Ventiladores dispuestos en línea o en paralelo, tanto en la gama NEOSTAR como en la V-KING PULSE:

FC/FI Neostar Pulse:



Configuración en línea

Configuración en paralelo

V-King Pulse:



Configuración en línea

Configuración en paralelo

VENTILACIÓN

- # Las gamas NEOSTAR y FC/FI NEOSTAR Pulse están equipadas de serie con motoventiladores de rotor externo de dos velocidades (acoplamiento triangular y en estrella).
- # Como opción, hay disponibles motoventiladores EC, que permiten variar la velocidad y reducir el consumo de energía.
- # Disponible con ventiladores de 800 y 910 mm de diámetro.



BATERÍAS

- # Aletas de aluminio con una separación de 1,9 mm (NEOSTAR, FC NEOSTAR PULSE, V-KING VC PULSE) o de 2,12 mm (FI NEOSTAR PULSE, V-KING VI PULSE).
- # Combinadas con tubos de cobre al tresbolillo, las baterías son muy eficientes y compactas.

redge[®]

NEXT LEVEL
HVAC SOLUTIONS